

Rubber deurafdichting met staaldraad op rol



Deze rubber deurafdichting is speciaal ontworpen om openingen in constructies dicht te maken. Je kunt hier denken aan openingen onder, dockshelters, deuren, hekwerken, overheaddeuren, beton en meer. Raxit deurafdichtingen zijn getest door het Deense Instituut en hebben de testen met goed resultaat afgelegd. Raxit deurafdichtingen passen perfect in elke vorm van IPM en zijn bewezen effectief tegen ratten en muizen.

Handleiding Raxit deurafdichting per meter

Je kunt de Raxit deurafdichting eenvoudig bevestigen met schroeven en revetjes. Is de ondergrond droog en schoon kun je het ook lijmen. **Zorg er altijd voor dat de deurafdichting niet over de vloer heen schuurt.** Dit om slijtage tegen te gaan en een langere levensduur.

1. Meet het af te dichten stuk op.
2. Maak de Raxit deurafdichting op maat.
3. Bevestig de afdichting met schroeven en revetjes en/of lijm.



Raxit deurafdichtingen zijn ideaal te gebruiken in :

- Opslagruimten
- Distributiecentra
- Supermarkten
- Winkels
- Horeca
- Bakkerijen
- Slagerijen
- Restaurants
- Fastfood
- Voedselverwerkende industrie



Natuurlijk is deze afdichting ook heel goed te gebruiken voor het afdichten van openingen in en rondom huis. Deze deurafdichting voor zelf montage is per meter verkrijgbaar van 1 tot 25 meter uit 1 stuk.

De Raxit deurafdichting heeft een plat oppervlak, het vlakke oppervlak maakt het gemakkelijk om de Raxit stationaire afdichting te monteren. Raxit deurafdichting KAN NIET worden gebruikt voor deuren en poorten waaronder de vloer niet vlak is, omdat de wrijving bij het openen en sluiten van de deuren en poorten ertoe kan leiden dat de ingebedde staaldraden gaan schuiven. Zorg er altijd voor dat de deurafdichting niet over de vloer heen schuift.

Hou altijd ruimte tussen vloeroppervlak en de rubber deurafdichting.

- Hoogte 75 mm
- Dikte 2.8 mm
- Lengte 1 tot 25 meter

